



# SCHEDA TECNICA

## E4 1.900 W

<b>Motore</b>	BOSCH su specifiche tecniche LIFAN a controllo FOC (Field Vector)	<b>Dimensione</b>	1.815 x 732 x 1.185 mm
<b>Trasmissione</b>	-	<b>Interasse</b>	1.308 mm
<b>Cambio</b>	-	<b>Altezza sella</b>	780 mm
<b>Raffreddamento</b>	-	<b>Massa in odm</b>	90 kg
<b>Potenza max</b>	1.900 W (2,6 CV) a 570 giri/min	<b>Sella</b>	2 piani
<b>Accensione</b>	-	<b>Posti omologati</b>	2
<b>Avviamento</b>	elettrico	<b>Vano sotto sella</b>	Vano sotto sella con spazio dedicato alla batteria estraibile e a una batteria aggiuntiva
<b>Batteria</b>	Greenway agli ioni di Litio con celle LG, Voltaggio 60 V, Carica elettrica 26 Ah, Capacità 1.560 Wh, Peso 12 kg Estraibile dal vano sotto sella e con possibilità di ricarica direttamente sul veicolo tramite presa sul tunnel	<b>Vano porta oggetti ant</b>	piccolo vano portaoggetti anteriore
<b>Autonomia</b>	fino a 80 Km (stimata a 20 Km/h)	<b>Portapacchi</b>	posteriore
<b>Velocità max</b>	45 km/h	<b>Maniglione</b>	integrato nel portapacchi
<b>Emissioni</b>	Zero Emission	<b>Cavalletto</b>	centrale e laterale
<b>Fari</b>	anteriore full LED con indicatori di direzione full LED e luci di posizione anteriori a tubi LED Posteriore full LED	<b>Telaio</b>	tubi di acciaio e piastre stampate
<b>Strumentazione</b>	Digitale: quadro strumenti LCD monocromatico, tachimetro in km/h, e miglia mph contachilometri totale e parziale ODO/TRIP, 3 modalità di guida ECO, DYNAMIC e SPORT, indicatore modalità Parking P, indicatore batteria residua grafica e in percentuale, cruise control, indicatore di surriscaldamento batteria e indicatore corrente erogata	<b>Carrozzeria</b>	carenatura integrale
<b>Dotazioni</b>	Para forcelle anteriore con protezione, bauletto da 29 Litri, gancio portaborse e presa USB integrati nello scudo anteriore	<b>Sospensione ant.</b>	forcella telescopica idraulica ø 33 mm
<b>Colori</b>	Graphite Grey	<b>Escursione ant.</b>	80 mm
		<b>Sospensione post.</b>	forcellone oscillante in lega in alluminio con doppio
		<b>Escursione post</b>	n.d.
		<b>Freni</b>	ant. disco ø 210 mm - post. ø 170 mm ant. pinza a 2 pistoncini - post. pinza
		<b>Cerchi</b>	ant. 2.5 x 12 - post. 3.5 x 12
		<b>Pneumatici</b>	ant. 110/70-12 - post. 130/70-12
		<b>Pressione</b>	ant. 2,25 bar - post. 2,25 bar
		<b>Pendenza</b>	21% max
		<b>Retrovisore</b>	doppio

\* I dati tecnici dei modelli LIFAN possono subire variazioni o essere soggetti a revisioni senza alcun preavviso.  
Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore LIFAN.